

Carrier XARIOS



Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti.

Řada XARIOS představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstruktivní provedení umožňuje přepravu čerstvého i mrazeného zboží, v jedno i více teplotních aplikacích, ve vozidlech s objemy ložného prostoru od 8 do 40 m³; jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silnici i elektroprovoz.

► Podpora chladicího řetězce

Jednotky XARIOS jsou plněny chladivem R404A a nabízejí širokou škálu výkonů pro teploty od -20 °C do +30 °C. To je podpořeno řadou výparníků s velmi nízkým profilem, včetně svislého výparníku MXV 850, více teplotní konfigurace jsou k dispozici pro přepravu všech druhů zboží.

► Optimalizované náklady na použití

Vyvážení výkonu a nákladů na provoz je možné u řady XARIOS díky jednoduché a rychlé montáži, nízké hmotnosti výparníků, které optimalizují využití nákladového prostoru, rovněž tak zlepšená servisní přístupnost redukuje servisní časy.

► Pohodlí řidiče

Pro omezení dopadu na okolí a zlepšení pohodlí řidiče vykazuje řada XARIOS nízké hodnoty hlučnosti. Dálkové ovládání v kabině je velice jednoduché a umožňuje okamžitou volbu silničního nebo elektroprovozu. Kryty kondenzátorů a výparníků jsou plně recyklovatelné.



Xarios 500 / 600 / 600MT

Xarios 300 / 350 / 350MT

Xarios 150 / 200

Příslušenství

Kompresor pro provoz na vozovce

Souprava držáku kompresoru, pro silniční provoz

Vyhřívání vypouštěné vody pro aplikace s hlubokým zmrazováním

Souprava prodlužovacích přípojení pro flexibilní umístění výparníku

Spínač dveří pro otevírání dveří

Příslušenství pro střešní montáž kondenzátoru pro jednotky Xarios 150 až 350MT

Měnič napětí 24 V DC pro nákladní vozidla

		■ Chladicí výkon (W)*		■ Kondenzátor		■ Výparník			12 V DC	24 V DC
		0°C	-20°C	Hmotnost (kg)		Typ	Hmotnost (kg)	Průtok vzduchu (m ³ /h)		
				Silniční	Elektro					
Jedno teplotní jednotky	XARIOS 150	1940	980	NA	54	MXS600	15	650	X	NA**
	XARIOS 200	2370	1500	NA	54	MXS850	19	830	X	NA**
		2370	1350			MXV850	17	770		
	XARIOS 300	2870	1700	NA	66	MXS850	19	830	X	NA**
		2670	1620			MXV850	17	770		
	XARIOS 350	3530	2020	NA	84	MXS1100	29	1520	X	X
XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1450	X	X	
XARIOS 600	5690	3030	83	147	MXL1550	42	2100	X	X	
Víceteplotní jednotky	XARIOS 350MT	Až do 3170	Až do 1820	43	87	MXS600	15	650	X	X
						MXS850	19	840		
						MXV850	17	770		
	XARIOS 600MT	Až do 5300	Až do 3090	88	152	MXS600	15	650	X	X
						MXS850	19	830		
						MXL1100	29	1450		
						MXV850	17	770		

* Výkon v silničním režimu při okolní teplotě +30 °C (podle postupu A.T.P.)

** 24 V DC dostupná s reduktorem napětím (příslušenství)

Řada výparníků



MXL 1100



MXV 850



United Technologies

Climate | Controls | Security

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

550 servisních center společnosti
Carrier v Evropě, Rusku, na Středním
východě a v Africe

Technické údaje se mohou měnit
bez předchozího upozornění.