

Carrier **VIENTO**



Jednoduché chladicí jednotky pro dodávkové vozy.

VIENTO je základní řada chladících jednotek určených pouze k použití za jízdy pro vozy o objemu nákladového prostoru až 28 m³ s panelovou nebo přídatnou izolací.

VIENTO nabízí technické parametry přední světové značky Carrier v lehké, jednoduché a mimořádně univerzální chladící jednotce.

Nenechte se oklamat nízkou cenou, VIENTO využívá špičkovou chladicí technologii, která je nyní dostupná pro všechny.

► Spolehlivá

Kvalita od předního světového výrobce, na kterou se můžete spolehnout.

Osvědčená technologie, kterou prověřily předchozí generace nejprodávanějších chladících jednotek s přímým pohonem.

Spolehlivá chladicí kapacita a průtok vzduchu, které za každých podmínek ochrání kvalitu nákladu.

► Jednoduchá

Všechny chladicí jednotky mají mimořádně nízký profil a hmotnost a umožňují tak snadnou instalaci.

Obsluha z kabiny a mikroprocesorové řízení prověřené mnoha lety úspěšného provozu řady XARIOS zaručuje snadné ovládání.

► Univerzální

Pro všechny teploty okolního prostředí s modely speciálně navrženými pro vysoké nebo nízké teploty.

Vhodné pro všechny typy vozů s panelovou nebo přídatnou izolací.

Pro chladírenské nebo mrazicí vozy s možností volby chladicího média.



■ Nabídka výparníků s mimořádně nízkým profilem



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

Technické údaje

Chladicí médium HFC R404A nebo R134a

Multifunkční ovládání z kabiny
Nabídka výparníků s mimořádně nízkým profilem

Odtávání horkými parami chladiva
Provoz i při vysokých teplotách okolního prostředí

Systém vytápění horkými parami pro nízké teploty okolního prostředí

Chladicí verze je navržena výlučně pro čerstvé zboží

Provoz u 24VDC vozidel pro VIENTO 350

Bezpečnostní prvky

Ochrana před nízkým nebo vysokým tlakem chladicího média

Zabezpečené nastavení konfigurace při instalaci

Ovládací prvky

Mikroprocesorový řídicí systém
Automatické a manuální odmrazení
Digitální displej: Teplota v °C nebo °F, nastavená teplota, teplota vratného vzduchu, konfigurační parametry a výstražná hlášení

Vybavení

Montážní sada transportního kompresoru

Transportní kompresor

Příslušenství

Adaptér pro pružné umístění výparníku
Dveřní spínač pro otevírání dveří
24/12 VDC reduktér pro VIENTO 200 a 300

Příslušenství kondenzátoru pro střešní montáž

	Chladicí médium	■ Chladicí výkon (W)*		■ Průtok vzduchu (m ³ /h)	■ Rozměry (mm) a hmotnost (kg)					
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Kondenzátor		Výparník			
VIENTO 350	R134a	3300	1610	1600	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg	
	R404A	3470	2060	1600			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg	
VIENTO 300	R134a	2600	1330	1000	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg	
	R404A	2740	1645	1000			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg	
VIENTO 200	R134a	1950	960	1000	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg	
	R404A	2020	1040	700			MZS 600	607 x 545 x 165	13 kg	

* Při teplotě okolního vzduchu +30 °C (podle postupu A.T.P.)



Specifikace mohou být změněny bez oznámení.



500 servisních středisek firmy Carrier v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
10, boulevard de l'Oise
F-95031 Cergy Pontoise Cedex
Telefon: +33 (0)1 34 43 48 00
Fax: +33 (0)1 34 43 48 48
www.carrier.com